



FISA TEHNICA

Concentrat antibacterian pentru instalatii termice si de incalzire in pardoseala BIOREDUCT

1. GENERALITATI

Biocid si fungicid necoroziv cu gamă largă de aplicare, special destinat îndepărtării algelor și bacteriilor din instalații termice, încălzire în pardoseala, sau pompe de caldură.

2. DOMENIU DE UTILIZARE

Produsul este capabil să rezolve problemele tipice datorate creșterii microbiologice în instalații cum ar fi: mirosuri neplăcute, coroziuni ale colectoarelor și schimbatoarelor, blocarea robinetelor, conductelor și schimbatoarelor de caldura, prelungind durata de viață a acestora.

Produsul este compatibil cu toate materialele prezente în mod normal în instalație, inclusiv aluminiul și aliajele sale precum și cu orice tip de antifreeze din gama CHEMSTAL.

Recomandari:

Pentru asigurarea protecției optime, înainte de introducerea biocidului în agentul termic, se recomandă spălarea chimică cu dezincrustant din gama CHEMSTAL aplicabil tipului instalației.

3. INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

1. Dacă instalația este nouă se dozează între 0,5 – 1 litru de biocid la 100 litri de apă din sistem, cu scop preventiv
2. Dacă instalația este contaminată, se introduc 1-2 litri de biocid la 100 litri de apă din sistem, lăsând să circule până la 24 ore cu pompa de circulație. După evacuarea soluției de biocid, instalația se clătește cu apă și se introduc 0,5 litri/100 litri fluid în scop preventiv.

Supradozarea produsului nu produce perturbări ale sistemului.

Asigura protecția sistemului până la un an.

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

Produs recomandat uzului profesional;

Produsul conține biocizi (clorometilisotiazolinone)

Se vor respecta prevederile privind securitatea muncii și a mediului prevăzute în fișa cu date de securitate a produsului. **Nu utilizați ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare**

5. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

nr. crt.	PROPRIETATI FIZICE SI DE PERFORMANTA	METODA DE VERIFICARE	VALORI	
			prevazut	tip
1	Omogenitate	Vizual	omogen	omogen
2	Culoare	Vizual	bleu	bleu
3	Masa volumica absoluta, Kg/l	ISO 758	1,02+/-0,01	1,01
4	Valoarea pH sol 1% in apa tratata	ISO 4316	7+/-0,5	7
5	Miscibilitate / Solubilitate		totala	totala



foarte toxic



Valabilitate: 3 ani în depozitare

Administrativ : Ploiesti - Str. Mihai Bravu Nr. 206,

Depozit : Ploiesti - Str. Mihai Bravu Nr. 239

Jud. Prahova, ROMANIA

Telefon/Fax: +40 244 518760